

Adrana E 3201

Lubrorefrigerante per il taglio metalli

Adrana E 3201 è un olio emulsionabile di elevata qualità, esente cloro e donatori di formaldeide, costituito da speciali untuosanti, agenti ad azione detergente, anticorrosiva e antiruggine per lavorazioni su acciaio e ghisa.

Applicazione

Adrana E 3201 è specifico per operazioni di asportazione truciolo e rettifica di media gravosità su materiali ferrosi. Ideale per lavorazioni su rettifiche "centerless".

Caratteristiche e prestazioni

- **Buon potere lubrificante e raffreddante** che incrementa la vita utile degli utensili e garantisce ottime finiture delle superfici lavorate
- **Assenza di schiuma** in normali condizioni di lavoro
- **Stabilità in esercizio**
- **Eccellenti proprietà antiruggine**
- **Buon potere detergente**
- **Buon profilo HSSE**

Concentrazioni raccomandate

La percentuale d'uso può variare in funzione del grado di difficoltà di lavorazione, qualità dell'acqua e di altri parametri specifici dell'utilizzatore.

- Operazioni generali di taglio: 4 - 6%
- Operazioni di taglio impegnative: 7 - 10%
- Operazioni di rettifica: 4 - 5%

Caratteristiche fisiche tipiche(*)

	Unità	Metodo	Adrana E 3201
Contenuto di olio minerale	%		28
Densità a 20°C	kg/dm ³	ASTM D 1298	0,99
pH al 5 %		DIN 51369	9,2
Test corrosione (0-0)	%	DIN 51360/2	3,0
Fattore rifrattometrico			1,4

(*)Queste caratteristiche sono riferite alla attuale produzione. Esse hanno carattere indicativo e non costituiscono specifica.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato al coperto a temperature comprese tra i 5°C e 40°C. e protetto dal gelo. Gli imballi dovrebbero essere tenuti chiusi quando non in uso. Quando lo stoccaggio all'aperto non può essere evitato essi dovrebbero essere posizionati in modo orizzontale per evitare l'infiltrazione di acqua attraverso il bocchello all'atto dell'apertura del fusto.

Sicurezza

Adrana E 3201 è prodotto con i più moderni criteri formulativi e con materie prime selezionate tali da soddisfare i più alti standard qualitativi e di sicurezza. Maneggiare il prodotto concentrato in ottemperanza alle buone norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Smaltimento

Lo smaltimento del prodotto esausto deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.