

# Esso 4T Special SAE 10W-40

Olio con base sintetica per motori a quattro tempi

## DESCRIZIONE

ESSO 4T SPECIAL SAE 10W-40 è un prodotto con basi minerali ad alto indice di viscosità e basi sintetiche in combinazione con additivi all'avanguardia.

## APPLICAZIONE

ESSO 4T SPECIAL SAE 10W-40 è raccomandato per i moderni motori a quattro tempi che operano in condizioni di esercizio severo.

ESSO 4T SPECIAL SAE 10W-40 incontra la maggior parte delle richieste imposta dai costruttori internazionali di motori a quattro tempi. Il prodotto è idoneo ad essere utilizzato in un'ampia gamma di motori a quattro tempi e idealmente soddisfa gli attuali motori ad iniezione e multivalvole di elevata potenza specifica.

## VANTAGGI

- Prestazioni di alta qualità nei moderni motori a quattro tempi.
- Eccellente lubrificazione in tutte le condizioni di esercizio.
- Assicura un lungo tempo di esercizio anche in severe condizioni di marcia.
- Forti proprietà detergenti e disperdenti.



CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODI
Viscosità Cinematica a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	101	ASTM D445
a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,8	
Ceneri Solfatate	Massa %	1,2	ASTM D874
TBN	mg KOH/g	8	ASTM D2896
Punto di Scorrimento	°C	-36	ASTM D97

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

**Esso Italiana** S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Luglio 2001/1