HOUGHTON

Technical Data Sheet

MWS Additive AF 2290

Additivo antischiuma per sistemi emulsionabili e solubili

MWS Additive AF 2290 è uno speciale additivo di moderna concezione esente silicone, efficace contro i fenomeni di schiuma nelle emulsioni o soluzioni.

Applicazione

MWS Additive AF 2290 è efficace contro i fenomeni di schiuma causati dalle variazioni della durezza delle acque industriali, dagli inquinamenti dei sistemi in esercizio, dai flussi e cadute eccessive dei fluidi, dalle alte pressioni di erogazione ecc.

Caratteristiche e prestazioni

- **Efficacia immediata con abbattimento totale delle schiume.**
- **Assoluta atossicità verso gli operatori.**
- **Compatibile con fluidi contenenti olio minerale che esenti da olio minerale**

Concentrazioni raccomandate

Si consiglia di usare MWS Additive AF 2290 nelle percentuali dello 0,02 ÷ 0,06% sul volume del fluido in esercizio, (200 ÷ 600 grammi di MWS Additive AF 2290 ogni 1000 litri di emulsione) immettendolo in zone di massima circolazione del fluido. In caso di inefficacia del trattamento consultare il nostro Servizio Tecnico.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato al coperto a temperature comprese tra i 5°C e 40°C. e protetto dal gelo. Gli imballi dovrebbero essere tenuti chiusi quando non in uso.

Sicurezza

MWS Additive AF 2290 è prodotto con i più moderni criteri formulativi e con materie prime selezionate tali da soddisfare i più alti standard qualitativi e di sicurezza. Maneggiare il prodotto concentrato con cura e con le adeguate protezioni individuali, in ottemperanza alle buone norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Smaltimento

Lo smaltimento del prodotto esausto deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.

Caratteristiche fisiche tipiche(*)

	Unità	Metodo	MWS Additive AF 2290
Densità a 20°C	kg/dm³	ASTM D 1298	0,990
Aspetto			Liquido lattiginoso

(*)Queste caratteristiche sono riferite alla attuale produzione. Esse hanno carattere indicativo e non costituiscono specifica.

Sinol s.r.l.- Via Postiglione, 30 – 10024 Moncalieri (TO) Italia
Tel. +39 011 64 75 811 - Fax + 39 011 64 75 848
E-mail: sinol@sinol.com
Home Page: www.sinol.com