

# Metalina D 202

## Lubrorefrigerante sintetico per il taglio metalli

Metalina D 202 è un fluido sintetico di elevata qualità, specifico per operazioni di rettifica, a base di agenti antiruggine, detergenti e bagnanti. Totalmente esente da oli minerali, donatori di formaldeide e ammine secondarie.

### Applicazione

Metalina D 202 è idoneo per tutte le operazioni di rettifica su acciai legati e ghise. La speciale additivazione evita depositi appiccicosi connessi alle tipiche formulazioni sintetiche.

### Caratteristiche e prestazioni

- **Eccellente potere raffreddante e detergente** che incrementa la vita utile degli abrasivi e garantisce ottime finiture delle superfici lavorate
- **Ottima caratteristiche di decantazione del polverino**
- **Elevata capacità di separazione degli oli estranei**
- **Assenza di schiuma** in normali condizioni di lavoro
- **Stabilità in esercizio**
- **Buone proprietà antiruggine**
- **Elevato profilo HSSE**

### Concentrazioni raccomandate

La percentuale d'uso può variare in funzione del grado di difficoltà di lavorazione, qualità dell'acqua e di altri parametri specifici dell'utilizzatore.

- Operazioni di rettifica: 4 - 5%

### Caratteristiche fisiche tipiche(\*)

	Unità	Metodo	Metalina D 202
Contenuto di olio minerale	%		0
Densità a 20°C	kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D 7042	1,08
pH al 5 %		DIN 51369	9,7
Test corrosione (0-0)	%	DIN 51360/2	4,0
Fattore rifrattometrico			2,0

(\*)Queste caratteristiche sono riferite alla attuale produzione. Esse hanno carattere indicativo e non costituiscono specifica.

Sinol s.r.l. opera con sistemi di gestione **UNI EN ISO 9001 : 2008**  
**UNI EN ISO 14001 : 2004**  
**OHSAS 18001: 2007**  
certificati da Certiquality

Sinol s.r.l.- Via Postiglione, 30 – 10024 Moncalieri (TO) Italia  
Tel. +39 011 64 75 811 - Fax + 39 011 64 75 848  
E-mail: [sinol@sinol.com](mailto:sinol@sinol.com)  
Home Page: [www.sinol.com](http://www.sinol.com)