

Sitala AY 402.01

Lubrorefrigerante per il taglio metalli

Sitala AY 402.01 è un olio emulsionabile di elevata qualità, esente cloro, boro ammine e donatori di formaldeide, costituito da particolari untuosanti, agenti ad azione detergente, anticorrosiva e antiruggine per lavorazioni medio gravose di asportazione truciolo su leghe gialle e alluminio.

Applicazione

Sitala AY 402.01 è specificatamente formulato per la lavorazione di leghe gialle sensibili alla macchiatura. Idoneo anche per operazioni generiche di asportazione truciolo su alluminio ed eventualmente di acciai.

Caratteristiche e prestazioni

- **Eccellente potere lubrificante e raffreddante** che incrementa la vita utile degli utensili e garantisce ottime finiture delle superfici lavorate
- **Eccellente compatibilità con le leghe gialle**
- **Assenza di schiuma** in normali condizioni di lavoro
- **Stabilità in esercizio**
- **Elevato potere detergente**
- **Elevato profilo HSSE**

Concentrazioni raccomandate

La percentuale d'uso può variare in funzione del grado di difficoltà di lavorazione, qualità dell'acqua e di altri parametri specifici dell'utilizzatore.

- Operazioni generali di taglio: 6 - 8%
- Operazioni di taglio severo: 8 - 12%

Caratteristiche fisiche tipiche(*)

	Unità	Metodo	Sitala AY 402.01
Contenuto di olio minerale	%		68
Densità a 20°C	kg/dm ³	ASTM D 1298	0,933
pH al 5 %		DIN 51369	8,5
Test corrosione (0-0)	%	DIN 51360/2	7
Fattore rifrattometrico			0,9

(*)Queste caratteristiche sono riferite alla attuale produzione. Esse hanno carattere indicativo e non costituiscono specifica.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere stoccato al coperto a temperature comprese tra i 5°C e 40°C. e protetto dal gelo. Gli imballi dovrebbero essere tenuti chiusi quando non in uso. Quando lo stoccaggio all'aperto non può essere evitato essi dovrebbero essere posizionati in modo orizzontale per evitare l'infiltrazione di acqua attraverso il bocchello all'atto dell'apertura del fusto.

Sicurezza

Sitala AY 402.01 è prodotto con i più moderni criteri formulativi e con materie prime selezionate tali da soddisfare i più alti standard qualitativi e di sicurezza. Maneggiare il prodotto concentrato in ottemperanza alle buone norme di igiene e sicurezza sul lavoro. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Smaltimento

Lo smaltimento del prodotto esausto deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573.